

Кільце ущільнює, пербунан N (нітрил-каучук)



Галузь застосування:

- Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки
 - Експедиційні компанії
 - Автобусні підприємства
 - Вантажні автопарки
 - Будівельна техніка
 - Ж / д майстерні
 - Машинобудування і т.п.
- Просте ущільнення
 - Температуростійкість: -35 ... + 120 ° C
 - Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
 - Для герметизації рухомих деталей
 - Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д.

Внутр. діаметр		Товщина кільця, мм/дюйм	Міжнародне позначення	Дюймові	Метричні		
мм	дюйм			Арт. №	внутр. діаметр, мм	ширина кільця, мм	Арт. №
2,90	1/8	1,78/0,070	AS-006	0468290	13,0	2,0	046800320
3,69	5/32		AS-007	0468369	14,0		046800420
4,47	3/16		AS-008	0468447	15,0		046800520
5,28	7/32		AS-009	0468528	16,0		046800620
6,07	1/4		AS-010	0468607	17,0		046800720
7,66	5/16		AS-011	0468766	18,0		046800820
9,25	3/8		AS-012	0468925	10,0		046801020
9,19	3/8	2,62/0,103	AS-110	0468919	12,0	2,5	046801220
10,78	7/16		AS-111	04681078	10,0		046801025
12,37	1/2		AS-112	04681237	12,0		046801225
13,95	9/16		AS-113	04681395	14,0		046801425
15,54	5/8		AS-114	04681554	15,0		046801525
17,13	11/16		AS-115	04681713	17,0		046801725
18,72	3/4		AS-116	04681872	19,0		046801925
18,64	3/4	3,53/0,139	AS-210	04681864	18,0	3,0	046801830
20,22	13/16		AS-211	04682022	20,0		046802030
21,82	7/8		AS-212	04682182	22,0		046802230
23,40	15/16		AS-213	04682340	24,0		046802430
25,00	1		AS-214	04682500	25,0		046802530
26,57	1,1/16		AS-215	04682657	28,0		046802830
28,17	1,1/8		AS-216	04682817	30,0		046803030
29,75	1,3/16		AS-217	04682975	34,0		046803430
31,34	1,1/4		AS-218	04683134	36,0		046803630
32,93	1,5/16		AS-219	04683293	38,0		046803830
34,52	1,3/8		AS-220	04683452	40,0		046804030
36,10	1,7/16	AS-221	04683610	42,0	046804230		
37,70	1,1/2	AS-222	04683770	30,0	3,5	046803035	
37,47	1,1/2	AS-325	04683747	32,0		046803235	
40,65	1,5/8	AS-326	04684065	33,0		046803335	
43,82	1,3/4	AS-327	04684382	35,0		046803535	