

Кільце ущільнює, пербунан N (нітрил-каучук)



Галузь застосування:

- Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки
 - Експедиційні компанії
 - Автобусні підприємства
 - Вантажні автопарки
 - Будівельна техніка
 - Ж / д майстерні
 - Машинобудування і т.п.
- Просте ущільнення
 - Температуростійкість: -35 ... + 120 ° C
 - Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
 - Для герметизації рухомих деталей
 - Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д.

Внутр. діаметр		Товщина кільця, мм/дюйм	Міжнародне позначення	Дюймові	Метричні			
мм	дюйм			Арт. №	внутр. діаметр, мм	ширина кільця, мм	Арт. №	
2,90	1/8	1,78/0,070	AS-006	0468290	13,0	2,0	046800320	
3,69	5/32		AS-007	0468369	14,0		046800420	
4,47	3/16		AS-008	0468447	15,0		046800520	
5,28	7/32		AS-009	0468528	16,0		046800620	
6,07	1/4		AS-010	0468607	17,0		046800720	
7,66	5/16		AS-011	0468766	18,0		046800820	
9,25	3/8		AS-012	0468925	10,0		046801020	
9,19	3/8	2,62/0,103	AS-110	0468919	12,0	2,5	046801220	
10,78	7/16		AS-111	04681078	10,0		046801025	
12,37	1/2		AS-112	04681237	12,0		046801225	
13,95	9/16		AS-113	04681395	14,0		046801425	
15,54	5/8		AS-114	04681554	15,0		046801525	
17,13	11/16		AS-115	04681713	17,0		046801725	
18,72	3/4		AS-116	04681872	19,0		046801925	
18,64	3/4		AS-210	04681864	18,0		3,0	046801830
20,22	13/16		AS-211	04682022	20,0			046802030
21,82	7/8		AS-212	04682182	22,0			046802230
23,40	15/16	AS-213	04682340	24,0	046802430			
25,00	1	AS-214	04682500	25,0	046802530			
26,57	1,1/16	AS-215	04682657	28,0	046802830			
28,17	1,1/8	AS-216	04682817	30,0	046803030			
29,75	1,3/16	AS-217	04682975	34,0	046803430			
31,34	1,1/4	AS-218	04683134	36,0	046803630			
32,93	1,5/16	AS-219	04683293	38,0	046803830			
34,52	1,3/8	AS-220	04683452	40,0	046804030			
36,10	1,7/16	AS-221	04683610	42,0	046804230			
37,70	1,1/2	AS-222	04683770	30,0	3,5	046803035		
37,47	1,1/2	AS-325	04683747	32,0		046803235		
40,65	1,5/8	AS-326	04684065	33,0		046803335		
43,82	1,3/4	AS-327	04684382	35,0		046803535		