

## Кільце ущільнює, пербунан N (нітрил-каучук)



### Галузь застосування:

- Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки
  - Експедиційні компанії
  - Автобусні підприємства
  - Вантажні автопарки
  - Будівельна техніка
  - Ж / д майстерні
  - Машинобудування і т.п.
- Просте ущільнення
  - Температуростійкість: -35 ... + 120 ° C
  - Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  - Для герметизації рухомих деталей
  - Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д.

Внутр. діаметр		Товщина кільця, мм/дюйм	Міжнародне позначення	Дюймові	Метричні		
мм	дюйм			Арт. №	внутр. діаметр, мм	ширина кільця, мм	Арт. №
2,90	1/8	1,78/0,070	AS-006	<b>0468290</b>	13,0	2,0	<b>046800320</b>
3,69	5/32		AS-007	<b>0468369</b>	14,0		<b>046800420</b>
4,47	3/16		AS-008	<b>0468447</b>	15,0		<b>046800520</b>
5,28	7/32		AS-009	<b>0468528</b>	16,0		<b>046800620</b>
6,07	1/4		AS-010	<b>0468607</b>	17,0		<b>046800720</b>
7,66	5/16		AS-011	<b>0468766</b>	18,0		<b>046800820</b>
9,25	3/8		AS-012	<b>0468925</b>	10,0		<b>046801020</b>
9,19	3/8	2,62/0,103	AS-110	<b>0468919</b>	12,0	2,5	<b>046801220</b>
10,78	7/16		AS-111	<b>04681078</b>	10,0		<b>046801025</b>
12,37	1/2		AS-112	<b>04681237</b>	12,0		<b>046801225</b>
13,95	9/16		AS-113	<b>04681395</b>	14,0		<b>046801425</b>
15,54	5/8		AS-114	<b>04681554</b>	15,0		<b>046801525</b>
17,13	11/16		AS-115	<b>04681713</b>	17,0		<b>046801725</b>
18,72	3/4		AS-116	<b>04681872</b>	19,0		<b>046801925</b>
18,64	3/4	3,53/0,139	AS-210	<b>04681864</b>	18,0	3,0	<b>046801830</b>
20,22	13/16		AS-211	<b>04682022</b>	20,0		<b>046802030</b>
21,82	7/8		AS-212	<b>04682182</b>	22,0		<b>046802230</b>
23,40	15/16		AS-213	<b>04682340</b>	24,0		<b>046802430</b>
25,00	1		AS-214	<b>04682500</b>	25,0		<b>046802530</b>
26,57	1,1/16		AS-215	<b>04682657</b>	28,0		<b>046802830</b>
28,17	1,1/8		AS-216	<b>04682817</b>	30,0		<b>046803030</b>
29,75	1,3/16		AS-217	<b>04682975</b>	34,0		<b>046803430</b>
31,34	1,1/4		AS-218	<b>04683134</b>	36,0		<b>046803630</b>
32,93	1,5/16		AS-219	<b>04683293</b>	38,0		<b>046803830</b>
34,52	1,3/8	5,34/0,210	AS-220	<b>04683452</b>	40,0	3,5	<b>046804030</b>
36,10	1,7/16		AS-221	<b>04683610</b>	42,0		<b>046804230</b>
37,70	1,1/2		AS-222	<b>04683770</b>	30,0		<b>046803035</b>
37,47	1,1/2		AS-325	<b>04683747</b>	32,0		<b>046803235</b>
40,65	1,5/8		AS-326	<b>04684065</b>	33,0		<b>046803335</b>
43,82	1,3/4		AS-327	<b>04684382</b>	35,0		<b>046803535</b>