

## Хомут затяжний



### Галузь застосування:

Призначений для затяжки трубок, шлангів, рукавів на ніпелях в системах підведення палива, стисненого повітря, газів, холодної та гарячої води

### Асиметричне розташування замка

- Рівномірний розподіл навантаження
- Замок не перекошується в процесі затягування

### Кромки стрічки загнуті назовні

- Відсутні гострі кромки, що пошкоджують поверхню шланга

### Гладка внутрішня поверхня стрічки

- Легке затягування хомута без деформації шланга

### Технічні характеристики:

Матеріал стрічки і корпусу замка	нержавіюча сталь 1.4016
Матеріал гвинта	оцинкована сталь
Привід	комбінований PH2 + прямий шліц + шестигранник під ключ

Ширина стрічки, мм	Діапазон затиску, мм	Арт. №	Уп., шт.	Кіль-ть в наборі	
7,5	8-12	<b>0539812</b>		-	
	10-16	<b>05391016</b>		-	
9	8-16	<b>05391816</b>	50/100	20	
	12-22	<b>053911222</b>		10	
	16-27	<b>053911627</b>		20	
	20-32	<b>053912032</b>		10	
	25-40	<b>053912540</b>		10	
	30-45	<b>053913045</b>		-	
	32-50	<b>053913250</b>		-	
	40-60	<b>053914060</b>	25/50	10	
	50-70	<b>053915070</b>		10	
	60-80	<b>053916080</b>		10	
12	70-90	<b>053917090</b>	25	10	
	80-100	<b>0539180100</b>		-	
	90-110	<b>0539190110</b>	-		
	100-120	<b>0539110120</b>	-		
	16-27	<b>054921627</b>	50/100	10	
	20-32	<b>054922032</b>			
	25-40	<b>054922540</b>			
	35-50	<b>054923550</b>	50		
	40-60	<b>054924060</b>	25		
	50-70	<b>054925070</b>			
60-80	<b>054926080</b>				
70-90	<b>054927090</b>	20			
80-100	<b>0549280100</b>				
90-110	<b>0549290110</b>	10			
100-120	<b>0549200120</b>				
110-130	<b>0549210130</b>	5			
120-140	<b>0549220140</b>				
130-150	<b>0549230150</b>				
140-160	<b>0549240160</b>				

### Спосіб застосування:

Хомут у вільному стані подається на шланг, шланг встановлюється на ніпель, гвинт хомута затягується звичайною викруткою або викруткою з гнучким валом, наприклад, для хомутів **Арт. № 053913045** застосовувати викрутку **Арт. №061328607**.

## Набір хомутів затяжних

Ширина стрічки - 9 мм



Вміст	Артикул набору
10 розмірів 120 одиниць	<b>05391207</b>

## Набір хомутів затяжних

Ширина стрічки - 12 мм



Вміст	Артикул набору
11 розмірів 110 одиниць	<b>05491210</b>

### Увага!

При затягуванні хомута необхідно дотримуватися рекомендацій щодо зусиль затяжки, наведених у технічній документації. Наприклад, дозволений момент затяжки хомута зі стрічкою шириною 9 мм і діаметром 16-27 мм Арт. № 053911627 повинен бути  $3 \pm 0.5$  Нм