

Хомут затяжний



Галузь застосування:

Призначений для затяжки трубок, шлангів, рукавів на ніпелях в системах підведення палива, стисненого повітря, газів, холодної та гарячої води

Асиметричне розташування замка

- Рівномірний розподіл навантаження
- Замок не перекошується в процесі затягування

Кромки стрічки загнуті назовні

- Відсутні гострі кромки, що пошкоджують поверхню шланга

Гладка внутрішня поверхня стрічки

- Легке затягування хомута без деформації шланга

Технічні характеристики:

Матеріал стрічки і корпусу замка	нержавіюча сталь 1.4016
Матеріал гвинта	оцинкована сталь
Привід	комбінований PH2 + прямий шліц + шестигранник під ключ

Ширина стрічки, мм	Діапазон затиску, мм	Арт. №	Уп., шт.	Кіль-ть в наборі	
7,5	8-12	0539812	50/100	-	
	10-16	05391016		-	
9	8-16	05391816	50/100	20	
	12-22	053911222		10	
	16-27	053911627		20	
	20-32	053912032		10	
	25-40	053912540		10	
	30-45	053913045	25/50	-	
	32-50	053913250		-	
	40-60	053914060		10	
	50-70	053915070		10	
	60-80	053916080		10	
12	70-90	053917090	25	10	
	80-100	0539180100		-	
	90-110	0539190110	-		
	100-120	0539110120	-		
	16-27	054921627	50/100	10	
	20-32	054922032			-
	25-40	054922540			-
	35-50	054923550	50		
	40-60	054924060	25		
	50-70	054925070			-
60-80	054926080	-			
70-90	054927090	-			
80-100	0549280100	20			
90-110	0549290110		-		
100-120	0549200120	10			
110-130	0549210130		-		
120-140	0549220140	5			
130-150	0549230150		-		
140-160	0549240160	-			

Спосіб застосування:

Хомут у вільному стані подається на шланг, шланг встановлюється на ніпель, гвинт хомута затягується звичайною викруткою або викруткою з гнучким валом, наприклад, для хомутів **Арт. № 053913045** застосовувати викрутку **Арт. №061328607**.

Набір хомутів затяжних

Ширина стрічки - 9 мм



Вміст	Артикул набору
10 розмірів 120 одиниць	05391207

Набір хомутів затяжних

Ширина стрічки - 12 мм



Вміст	Артикул набору
11 розмірів 110 одиниць	05491210



Увага!

При затягуванні хомута необхідно дотримуватися рекомендацій щодо зусиль затяжки, наведених у технічній документації. Наприклад, дозволений момент затяжки хомута зі стрічкою шириною 9 мм і діаметром 16-27 мм Арт. № 053911627 повинен бути 3 ± 0.5 Нм