


Наконечник трубчастий, ізольований, DIN 46228



Відповідно до DIN 46228, частина 4

- Манжета захисна з поліпропілену
- Термостійкість: +105 °C
- **Виготовлений в Німеччині**

Для тонких та дуже тонких провідників, напр., згідно DIN EN 60228, клас 5 та 6

Технічні характеристики:

Термостійкість	+105 °C
Матеріал	Мідь
Покриття	Лудіння

Поперечний переріз, мм ²	Колір	l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	Арт. №	Уп., шт.
0,5	○	12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0557300051	500, 1000
		14,0	8,0					0557300052*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300053	500
0,75	●	12,0	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0557300751	500, 1000
		14,0	8,0					0557300752*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300753	500, 1000
		18,0	12,0					0557300754	100
1,0	●	12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,25	0557300101	500, 1000
		14,0	8,0					0557300102*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300103	500, 1000
		18,0	12,0					0557300104	500
1,5	●	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	0557300151	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300152*	500, 1000
		24,0	18,0					0557300153	500
2,5	●	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	0557300251	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300252*	500, 1000
		24,0	18,0					0557300253	500
4,0	●	17,0	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0557300401*	100, 1000
		20,0	12,0					0557300402	100, 1000
		26,0	18,0					0557300103	100
6,0	●	20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	0557300601*	100, 500
		26,0	18,0					0557300602	100, 500