


Наконечник трубчастий, ізольований, DIN 46228



Відповідно до DIN 46228, частина 4

- Манжета захисна з поліпропілену
- Термостійкість: +105 °C
- **Виготовлений в Німеччині**

Для тонких та дуже тонких провідників, напр., згідно DIN EN 60228, клас 5 та 6

Технічні характеристики:

| | |
|----------------|---------|
| Термостійкість | +105 °C |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Лудіння |

| Поперечний переріз, мм ² | Колір | l ₁ | l ₂ | d ₁ | s ₁ | d ₂ | s ₂ | Арт. № | Уп., шт. |
|-------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 0,5 | ○ | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0557300051 | 500, 1000 |
| | | 14,0 | 8,0 | | | | | 0557300052* | 100, 500, 1000 |
| | | 16,0 | 10,0 | | | | | 0557300053 | 500 |
| 0,75 | ● | 12,0 | 6,0 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0557300751 | 500, 1000 |
| | | 14,0 | 8,0 | | | | | 0557300752* | 100, 500, 1000 |
| | | 16,0 | 10,0 | | | | | 0557300753 | 500, 1000 |
| | | 18,0 | 12,0 | | | | | 0557300754 | 100 |
| 1,0 | ● | 12,0 | 6,0 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0557300101 | 500, 1000 |
| | | 14,0 | 8,0 | | | | | 0557300102* | 100, 500, 1000 |
| | | 16,0 | 10,0 | | | | | 0557300103 | 500, 1000 |
| | | 18,0 | 12,0 | | | | | 0557300104 | 500 |
| 1,5 | ● | 14,0 | 8,0 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0557300151 | 100, 500, 1000 |
| | | 16,0 | 10,0 | | | | | 0557300152* | 500, 1000 |
| | | 24,0 | 18,0 | | | | | 0557300153 | 500 |
| 2,5 | ● | 14,0 | 8,0 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 0557300251 | 100, 500, 1000 |
| | | 16,0 | 10,0 | | | | | 0557300252* | 500, 1000 |
| | | 24,0 | 18,0 | | | | | 0557300253 | 500 |
| 4,0 | ● | 17,0 | 10,0 | 2,8 | 0,20 | 4,8 | 0,30 | 0557300401* | 100, 1000 |
| | | 20,0 | 12,0 | | | | | 0557300402 | 100, 1000 |
| | | 26,0 | 18,0 | | | | | 0557300103 | 100 |
| 6,0 | ● | 20,0 | 12,0 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0557300601* | 100, 500 |
| | | 26,0 | 18,0 | | | | | 0557300602 | 100, 500 |