


КЛЕМА НЕІЗОЛЬОВАНА

- Матеріал: CuZn.
- Без покриття.

Виконання	Переріз проводу, мм ²	Отвір під гвинт	Арт. №	Уп., шт.
	1.5-2.5	M6	0558 521 9	100
		M8	0558 522 1	

Додаткові продукти:
Кліщі обтискні арт. № 0558...

Виконання	Переріз проводу, мм ²	Розмір, мм	Фіксатор	Виступ, мм	Арт. №	Уп., шт.
	1.5-2.5	6.3×0.8	1	1.4	0558 603 2	100

З'ЄДНУВАЧ ІЗОЛЬОВАНИЙ

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C

Переріз проводу, мм ²	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	25	0558 925 1	100/300/500
1.5-2.5	25	0558 926 2	
4.0-6.0	27	0558 927 4	10/300



КЛЕМА ІЗОЛЬОВАНА

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C

Переріз проводу, мм ²	Отвір під гвинт	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	M3	0558 900 1	100
	M4	0558 901 1	100/300
	M5	0558 902 1	100/500
	M6	0558 903 1	100/500
	M8	0558 904 1	100
	M10	0558 904 11	100
1.5-2.5	M3.5	0558 907 2	100
	M4	0558 908 2	100/300
	M5	0558 909 2	100/300
	M6	0558 910 2	100/300/500
	M8	0558 911 2	100
4.0-6.0	M10	0558 912 2	100
	M4	0558 914 4	100
	M5	0558 915 4	100/300
	M6	0558 916 4	100/300
	M8	0558 917 4	100/300
4.0-6.0	M10	0558 918 4	100
	M12	0558 919 4	100

