

НАКОНЕЧНИК ІЗОЛЬОВАНИЙ

Переріз проводу, мм ²	Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	2.8×0.5	0558 960 1	100
	2.8×0.8	0558 960	100/300
	4.8×0.5	0558 976 1	100/500
	4.8×0.8	0558 977 1	100
	6.3×0.8	0558 905 1	100/300/1000
1.5-2.5	2.8×0.8	0558 960 2	100
	4.8×0.5	0558 976 2	
	4.8×0.8	0558 977 2	
	6.3×0.8	0558 905 2	100/300/1000
	8.2×0.8	0558 940 2	100
4.0-6.0	6.3×0.8	0558 905 4	100/300
	9.5	0558 941 4	50/300

Наконечник ізолюваний ПВХ, плоский, "мама".

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C



НАКОНЕЧНИК ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНИЙ

Переріз проводу, мм ²	Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	6.3×0.8	0558 905 11	100/300
1.5-2.5		0558 905 22	100/300/500
4.0-6.0		0558 905 44	100

Наконечник ізолюваний ПВХ, плоский, "мама".

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C



НАКОНЕЧНИК-РОЗГАЛУЖУВАЧ ІЗОЛЬОВАНИЙ

Переріз проводу, мм ²	Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	6.3×0.8	0558 942 1	100/300
1.5-2.5		0558 943 2	100/500
4.0-6.0		0558 944 4	100

Наконечник-розгалужувач ізолюваний ПВХ, плоский.

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C



НАКОНЕЧНИК ІЗОЛЬОВАНИЙ

Переріз проводу, мм ²	Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.0	4	0558 946 1	100/300/500
1.5-2.5	5	0558 948 2	100/300
4.0-6.0	5	0558 961	100

Наконечник ізолюваний ПВХ круглий, "папа".

- Ізоляція: ПВХ
- Температура застосування: від -10°C до +75°C

