

Плоский контакт STANDARD POWER TIMER

	Перетин дроту мін./ макс, мм ²	Ізоляція, мм	Ущільнення Ø, мм	Поверхня	Арт. №	Уп., шт.
 Штифт 2,8 x 0,8 мм та 5,8 x 0,8 мм	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	-	CuFe	055819018	50
	1,5 - 2,5	2,2 - 3,7	6,0	CuFe	055819011	
	1,5 - 2,5	2,1 - 2,9	-	CuSn	055899723	
 Штифт 5,8 x 0,8 мм	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	-	CuFe	055819019	

Поверхня: Лудіння

- З'єднувальні системи 4,8 / 5,8 мм, з симетричними фіксуючими язичками

Плоский наконечник 4,8 з асиметричними фіксуючими виступами


Штифт 4,8 x 0,8 мм	Перетин дроту мін./ макс, мм ²	Ізоляція, мм	Ущільнення Ø, мм	Арт. №	Уп., шт.
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,0	-	0558193102	50
	1,5 - 2,5	2,0 - 2,9		0558193103	
	2,5 - 4,0	3,3 - 4,5		0558193104	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	6,0	0558193105	
	1,5 - 2,5	2,2 - 3,0		0558193106	
	2,5 - 4,0	3,3 - 4,5		0558193107	

Матеріал: Мідь-залізо

Поверхня: Лудіння

- З'єднувальні системи 4,8 мм, з асиметричними фіксуючими язичками

Подвійний плоский пружинний контакт VF

	Перетин дроту мін./ макс, мм ²	Штифт Ø, мм	Поверхня	Арт. №	Уп., шт.
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	Сплав на основі міді, К62	055899731	100
		0,5 - 1,0	4,8 / 6,3 x 0,8	Латунь	
1,5 - 2,5		055899101			
2,5 - 4,0		055899105			
4,0 - 6,0		055899103			

Фіксуєчий язичок - 2 шт.

Виконання: негерметичний

Поверхня: Лудіння

- З'єднувальні системи 4,8/6,3 мм, з асиметричними фіксуючими язичками

Плоский штекерний контакт STANDARD TIMER (ST)

	Перетин дроту мін./ макс, мм ²	Ізоляція, мм	Штифт Ø, мм	Арт. №	Уп., шт.
	0,5 - 1,5	1,8 - 3,3	4,8 / 6,3 x 0,8	05589972	100
	1,5 - 2,5	3,0 - 4,3		05589973	

Виконання: негерметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

- З'єднувальні системи 4,8/6,3 мм

Плоский штекерний контакт MAXI POWER TIMER (MPT)

	Перетин дроту мін./ макс, мм ²	Ізоляція, мм	Штифт Ø, мм	Арт. №	Уп., шт.
	4,0 - 6,0	4,0 - 5,2	9,5 x 1,2	055899735	25

Фіксуєчий язичок - 2 шт.

Виконання: негерметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

- З'єднувальні системи 9,5 мм