

## Поліроль глянцева P20

Помірно абразивна високоглянцева поліроль для ефективної підготовки ЛФП. У поєднанні з синіми полірувальними подушечками WÜRTH ефективно видаляє помірні та дрібні подряпини - для отримання ідеальної поверхні



### Галузь застосування:

Поліроль для надання блиску середнього ступеня шліфування, для ефективної підготовки до фарбування та усунення слідів від шліфування і подряпин, а також для видалення дефектів фарбування, затверділого лакофарбового покриття

**Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб**

### Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Середня швидкість очищення поверхні, високий рівень блиску
- Легко видаляє сліди шліфування, починаючи з зерна P2000

### Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Мінімальне пилоутворення

**Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання**

**Без силікону**

### Технічні характеристики:

Колір	світло-жовтий
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	1,02 г / см <sup>3</sup>
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
250 г	<b>0893150022</b>	1
1 кг	<b>0893150020</b>	1

### Додаткові продукти:

Серія синіх полірувальних подушечок середньої жорсткості:

**Арт. № 0585027090** - 90x25 мм

**Арт. № 0585027145** - 145x25 мм

**Арт. № 0585027170** - 170x30 мм

## Поліроль антиголограмна P30

Глянцева фінішна обробка для надійного видалення смуг, ореолів та голограм з темного лакофарбового покриття автомобілів



### Галузь застосування:

Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб

### Додаткові продукти:

Серія помаранчевих полірувальних подушечок середньої жорсткості:

**Арт. № 0585026090** - 90x25 мм

**Арт. № 0585026145** - 145x25 мм

**Арт. № 0585026170** - 170x25 мм

### Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Ретельно очищує, одночасно надає блиск
- Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000

### Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Мінімальне пилоутворення

**Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання**

**Без силікону**

### Технічні характеристики:

Колір	блідо-сірий (світло-сірий)
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	0,99 г / см <sup>3</sup>
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
250 г	<b>0893150032</b>	1
1 кг	<b>0893150030</b>	1

### Спосіб застосування:

**Ручне чищення:** Круговими рухами нанести рівний шар засобу на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполірувати. Видалити залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри

**Механічне чищення:** Рівномірним шаром нанести засіб на обрану полірувальну губку і додати трохи на поверхню. Щільно притиснути полірувальну губку до поверхні і запустити інструмент. Видалити залишки поліролі ганчіркою з мікрофібри