

КОЛА ПЕЛЮСТКОВІ ПОЛІРУВАЛЬНІ



Синій/Зелений для сталі та нержавіючої сталі.

Для роботи з електричними і пневматичними КШМ. Призначений для шліфування, чищення і полірування легованих і нелегованих сталей, алюмінію і кольорових металів.

Властивості:

- Не містить заліза, хлору, сірки ($\leq 0.1\%$)
- Посилена структура флісу
- Міцна основа круга зі скловолокна



Галузь застосування:

- Полірування та очищення легованих і високолегованих сталей, сплавів алюмінію і кольорових металів.
- Шліфування прямих поверхонь і кромки, видалення задирок і зачистки зварних швів.
- Видалення оксидних плівок, кольорів мінливості після зварювання та плазмового різання листів з нержавіючої сталі.
- Видалення поверхневих дефектів (подряпин).
- Підготовка поверхні під фарбування, видалення старої фарби, нальоту та іржі.


Переваги:

- Довгий термін служби завдяки впорядкованому положенню сегментів.
- Компактний варіант для інтенсивного шліфування.
- Не деформується і не засмічується під час роботи.
- Холодне шліфування.
- Оброблювана поверхня практично не нагрівається при шліфуванні.
- Не потрібен опорний диск, на відміну від звичайних флісових кругів.
- Диск має тарілчасту форму.
- Вид абразиву: карбід кремнію.



Після обробки

До обробки



| D, мм | Макс. частота, об./хв. | Уп., шт | Арт. № Зерно 100 | Арт. № Зерно 180 | Арт. № Зерно 280 | Арт. № Зерно 400 |
|----------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 125x22,2 | 12 200 ⁻¹ | 10 | 0585 312 510 | 0585 312 518 | 0585 312 524 | 0585 312 540 |


Галузь застосування:




Полірування нержавіючої сталі.



Шліфування зварних швів і видалення слідів на металі.



Професійне видалення нальоту та іржі.



Полірування бронзи і латуні.