

## ВИКРУТКА ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ, ШЛІЦ



Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці

- Стійкі до негативних температур

| Розмір, мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №            | Уп., шт |
|------------|---------------------|-------------------|---------|
| 0,23×1,0   | 40                  | <b>0613480110</b> | 1       |
| 0,30×1,8   | 40                  | <b>0613480118</b> |         |
| 0,80×4,0   | 60                  | <b>0613480140</b> |         |

## ВИКРУТКА ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ, PH



Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці

- Стійкі до негативних температур

| Розмір, мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №          | Уп., шт |
|------------|---------------------|-----------------|---------|
| PH000      | 40                  | <b>06134814</b> | 1       |
| PH00       | 40                  | <b>06134813</b> |         |
| PH0        | 50                  | <b>06134812</b> |         |

## ВИКРУТКА ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ, ШЕСТИГРАННА



Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці

- Стійкі до негативних температур

| Розмір, мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №            | Уп., шт |
|------------|---------------------|-------------------|---------|
| 1.3        | 40                  | <b>0613483130</b> | 1       |
| 1.5        | 50                  | <b>0613483150</b> |         |
| 2.0        | 50                  | <b>0613483200</b> |         |
| 2.5        | 60                  | <b>0613483250</b> |         |
| 3.0        | 60                  | <b>0613483300</b> |         |