

## ВИКРУТКА ВИСОКОТОЧНА ЕЛ./ІЗОЛ., ШЛІЦ



Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
0,3 × 1,5	40	0613 486 015	1
0,3 × 1,8	60	0613 486 018	
0,4 × 2,0	60	0613 486 020	
0,4 × 2,5	75	0613 486 025	
0,5 × 3,0	75	0613 486 030	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE для точних робіт в механіці і електроніці. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по DIN 5264-A, ISO 2380.
- Стандарт IEC 60900:2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.



## ВИКРУТКА ВИСОКОТОЧНА ЕЛ./ІЗОЛ., PH



Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
PH00	40	0613 487 00	1
PH0	60	0613 487 0	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE для точних робіт в механіці і електроніці. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по DIN 8764-PH
- Стандарт IEC 60900:2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.



## НАБІР ВИКРУТОК ВИСОКОТОЧНИХ ЕЛ./ІЗОЛ.



Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE, для точних робіт в механіці та електроніці, 7 предметів.

Арт. № 0613 489 4

- Шліц: 0,3×1,5 мм; 0,3×1,8 мм; 0,4×2,0 мм; 0,4×2,5 мм; 0,5×3,0 мм.
- PH: PH00; PH0