

ВИКРУТКА ЕЛ./ІЗОЛ., ЗОВНІШНІЙ 6-ГРАННИК



Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
5,5	125	0613 636 055	1
7,0		0613 636 07	
8,0		0613 636 08	
9,0		0613 636 09	
10,0		0613 636 10	
12,0		0613 636 12	
13,0		0613 636 13	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по DIN 475/2
- Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.



ВИКРУТКА ЕЛ./ІЗОЛ., ВНУТР. 6-ГРАННИК



Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
2,5	125	0613 635 025	1
3,0		0613 635 03	
4,0		0613 635 04	
5,0		0613 635 05	
6,0		0613 635 06	
8,0		0613 635 08	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по DIN 911
- Стандарт DIN 7439, IEC 60900:2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.



ВИКРУТКА ІНДИКАТОРНА



Викрутка індикаторна з прозорою рукояткою.

- Нікельований стрижень.
- Ізольований, однополюсний тестер напруги.
- Відповідає VDE 0680/6 для напруги змінного струму до 250 В.

Арт. № 0715 53 05