

СВЕРДЛО СПІРАЛЬНЕ HSS DIN 338 TYPE RN



Властивості:

Термін служби	●●●○
Швидкість свердління	●●●○
Якість отвору	●●●○
Універсальність	●●●○
Глибина свердління	5xØ свердла

RED LINE

Сталь



●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○

Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135°

Точне та якісне свердління

Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління. Чітка геометрія ріжучих кромek забезпечує високу якість і точність отвора

Самоцентруючі свердла

Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.

Примітка:

Починаючи з діаметра свердла 13 мм, хвостовики мають розмір 12.7 мм.

Діаметр	Довжина загальна	Довжина спіральної частини	Артикул	Упаковка
2	49	24	0624720	10
2,5	57	30	0624725	
3	61	33	0624730	
3,2	65	36	0624732	
3,5	70	39	0624735	
4	75	43	0624740	
4,2	75	43	0624742	
4,5	80	47	0624745	
5	86	52	0624750	
5,5	93	57	0624755	
6			0624760	
6,5	101	63	0624765	
7	109	69	0624770	
7,5			0624775	
8	117	75	0624780	
8,5			0624785	
9	125	81	0624790	
10	133	87	06247100	
10,5			06247105	
11	142	94	06247110	
12	151	101	06247120	
13			06247130	
14	160	108	06247140	



Артикул No. 06247001 Набір з 19 свердел:

1 мм	6,0 мм
1,5 мм	6,5 мм
2,0 мм	7,0 мм
2,5 мм	7,5 мм
3,0 мм	8,0 мм
3,5 мм	8,5 мм
4,0 мм	9,0 мм
4,5 мм	9,5 мм
5,0 мм	10,0 мм
5,5 мм	



Артикул No. 0624701 Набір з 13 свердел:

1,5 мм	2,0 мм
2,5 мм	3,0 мм
3,2 мм	3,5 мм
4,0 мм	4,5 мм
4,8 мм	5,0 мм
5,5 мм	6,0 мм
6,5 мм	