





Коронка біметалева , HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

- Біметалічна конструкція коронки забезпечує швидке і чисте свердління.
- Дуже висока швидкість свердління і тривалий термін служби, навіть по нержавіючій сталі.
- Глибина свердління: до 38 мм.



Адаптер HEX-A4



Діаметри 14–30 мм, ϕ хвостовика 6,35 мм	Арт. № 0632 041	Уп., шт. 1
----------------------------------------------	---------------------------	---------------

Адаптер HEX-A2



Діаметри 32–152 мм, ϕ хвостовика 11 мм, шестигранний	Арт. № 0632 02	Уп., шт. 1
-----------------------------------------------------------	--------------------------	---------------

Свердло A014C, для A2.



ϕ 6,35 мм (1/4"), коротке виконання	Арт. № 0632 014	Уп., шт. 1
------------------------------------------	---------------------------	---------------

Свердло A014D, для A4.



ϕ 6,35 мм (1/4"), довге виконання	Арт. № 0632 014 1	Уп., шт. 1
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

Діаметр (ϕ)	Рекомендована частота, об./хв.					Артикул	К-ть, шт.
	Сталь	Н-ж. сталь	Чугун	Бронза	Алюміній		
14 mm	580 rpm	300 rpm	400 rpm	790 rpm	900 rpm	0632 900 014	1
16 mm	550 rpm	275 rpm	365 rpm	730 rpm	825 rpm	0632 900 016	1
17 mm	500 rpm	250 rpm	330 rpm	665 rpm	750 rpm	0632 900 017	1
19 mm	460 rpm	230 rpm	300 rpm	600 rpm	690 rpm	0632 900 019	1
20 mm	445 rpm	220 rpm	290 rpm	580 rpm	660 rpm	0632 900 020	1
21 mm	425 rpm	210 rpm	280 rpm	560 rpm	630 rpm	0632 900 021	1
22 mm	390 rpm	195 rpm	260 rpm	520 rpm	585 rpm	0632 900 022	1
24 mm	370 rpm	185 rpm	245 rpm	495 rpm	555 rpm	0632 900 024	1
25 mm	350 rpm	175 rpm	235 rpm	470 rpm	525 rpm	0632 900 025	1
27 mm	325 rpm	160 rpm	215 rpm	435 rpm	480 rpm	0632 900 027	1
29 mm	300 rpm	150 rpm	200 rpm	400 rpm	450 rpm	0632 900 029	1
30 mm	285 rpm	145 rpm	190 rpm	380 rpm	425 rpm	0632 900 030	1
32 mm	275 rpm	140 rpm	180 rpm	360 rpm	410 rpm	0632 900 032	1
33 mm	260 rpm	135 rpm	175 rpm	345 rpm	390 rpm	0632 900 033	1
35 mm	250 rpm	125 rpm	165 rpm	330 rpm	375 rpm	0632 900 035	1
37 mm	240 rpm	120 rpm	160 rpm	315 rpm	360 rpm	0632 900 037	1
38 mm	230 rpm	115 rpm	150 rpm	300 rpm	345 rpm	0632 900 038	1
40 mm	220 rpm	110 rpm	145 rpm	290 rpm	330 rpm	0632 900 040	1

Діаметр (Ø)	Рекомендована частота, об./хв.					Артикул	К-ть, шт.
	Сталь	Н-ж. сталь	Чугун	Бронза	Алюміній		
41 mm	210 rpm	105 rpm	140 rpm	280 rpm	315 rpm	0632 900 041	1
43 mm	205 rpm	100 rpm	135 rpm	270 rpm	305 rpm	0632 900 043	1
44 mm	195 rpm	95 rpm	130 rpm	260 rpm	295 rpm	0632 900 044	1
46 mm	190 rpm	95 rpm	125 rpm	250 rpm	285 rpm	0632 900 046	1
48 mm	180 rpm	90 rpm	120 rpm	240 rpm	270 rpm	0632 900 048	1
51 mm	170 rpm	85 rpm	115 rpm	230 rpm	255 rpm	0632 900 051	1
52 mm	165 rpm	80 rpm	110 rpm	220 rpm	245 rpm	0632 900 052	1
54 mm	160 rpm	80 rpm	105 rpm	210 rpm	240 rpm	0632 900 054	1
57 mm	150 rpm	75 rpm	100 rpm	200 rpm	225 rpm	0632 900 057	1
59 mm	145 rpm	75 rpm	100 rpm	195 rpm	225 rpm	0632 900 059	1
60 mm	140 rpm	75 rpm	95 rpm	190 rpm	220 rpm	0632 900 060	1
64 mm	135 rpm	65 rpm	90 rpm	180 rpm	205 rpm	0632 900 064	1
65 mm	130 rpm	65 rpm	85 rpm	170 rpm	195 rpm	0632 900 065	1
67 mm	130 rpm	65 rpm	85 rpm	170 rpm	195 rpm	0632 900 067	1
68 mm	130 rpm	65 rpm	85 rpm	165 rpm	190 rpm	0632 900 068	1
70 mm	125 rpm	60 rpm	80 rpm	160 rpm	185 rpm	0632 900 070	1
73 mm	120 rpm	60 rpm	80 rpm	160 rpm	180 rpm	0632 900 073	1
76 mm	115 rpm	55 rpm	75 rpm	150 rpm	170 rpm	0632 900 076	1
79 mm	110 rpm	55 rpm	70 rpm	140 rpm	165 rpm	0632 900 079	1
83 mm	105 rpm	50 rpm	70 rpm	140 rpm	155 rpm	0632 900 083	1
86 mm	100 rpm	50 rpm	65 rpm	130 rpm	150 rpm	0632 900 086	1
89 mm	95 rpm	45 rpm	65 rpm	130 rpm	145 rpm	0632 900 089	1
92 mm	95 rpm	45 rpm	60 rpm	120 rpm	140 rpm	0632 900 092	1
95 mm	90 rpm	90 rpm	60 rpm	120 rpm	135 rpm	0632 900 095	1
98 mm	90 rpm	45 rpm	60 rpm	120 rpm	135 rpm	0632 900 098	1
102 mm	85 rpm	40 rpm	55 rpm	110 rpm	130 rpm	0632 900 102	1
105 mm	80 rpm	40 rpm	55 rpm	110 rpm	120 rpm	0632 900 105	1
108 mm	80 rpm	40 rpm	55 rpm	110 rpm	120 rpm	0632 900 108	1
111 mm	80 rpm	40 rpm	50 rpm	100 rpm	120 rpm	0632 900 111	1
114 mm	75 rpm	35 rpm	50 rpm	100 rpm	105 rpm	0632 900 114	1
121 mm	70 rpm	35 rpm	45 rpm	90 rpm	95 rpm	0632 900 121	1
127 mm	65 rpm	30 rpm	40 rpm	85 rpm	90 rpm	0632 900 127	1
140 mm	60 rpm	30 rpm	35 rpm	80 rpm	85 rpm	0632 900 140	1
152 mm	55 rpm	25 rpm	35 rpm	75 rpm	85 rpm	0632 900 152	1
200 mm	45 rpm	20 rpm	30 rpm	60 rpm	65 rpm	0632 900 200	1

МАСЛО ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ Й РІЗАННЯ CUT+COOL PERFECT

Арт. № 0893050008



400 мл

Високоєфективне мастило, призначене для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на високих швидкостях.

- Більш тривалий термін служби інструменту.
- Високий рівень захисту від корозії.

Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть піддаватись зварюванню без додаткового очищення.

Надійна робота навіть з некоректно налаштованими інструментами.

Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню.

ПАСТА ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ Й РІЗАННЯ CUT+COOL PERFECT

Арт. № 0893050010



500 г

Паста, призначена для виконання найбільш складних операцій з механічної обробки.

- Безпека і ефективність використання.
- Більш тривалий термін служби інструменту.
- Високий рівень захисту від корозії.

Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть піддаватись зварюванню без додаткового очищення.

Може застосовуватися при обробці високоміцних сталей.

Можливе нанесення на горизонтальні поверхні і поверхні над головою.