

БУР SDS PLUS DUO-S VARIO



Діаметр (Ø)	Довжина	Довжина роб. частини	Артикул	Уп./Шт.
5 мм	110 мм	50 мм	0648 555 011	1
6 мм	110 мм	50 мм	0648 556 011	
6 мм	160 мм	100 мм	0648 556 016	
6 мм	210 мм	150 мм	0648 556 021	
10 мм	160 мм	100 мм	0648 551 016	
10 мм	210 мм	150 мм	0648 551 021	
10 мм	260 мм	200 мм	0648 551 026	
12 мм	160 мм	110 мм	0648 551 216	
12 мм	210 мм	160 мм	0648 551 221	
12 мм	260 мм	210 мм	0648 551 226	

Бур із високоякісного спеціалізованого сплаву, який практично не піддається руйнуванню навіть при максимальних навантаженнях

Тривалий термін служби і висока продуктивність бура

Швидке врізання в матеріал завдяки міцному і гострому твердосплавному наконечнику

Оптимальне видалення пилу з отвору

Тривалий термін служби і висока продуктивність бура

Низький рівень вібрації під час свердління

Застосування:

Свердління отворів в бетоні, в пористому бетоні, пустотілому бетоні, цегляній кладці, природному камені.



Оптимальна продуктивність свердління за допомогою армованих фасок.



Точне свердління завдяки спеціальній точці самоцентрування.



Оптимальна геометрія наконечника та асиметрично розташовані канавки на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення.

