

## Круги відрізні RED LINE

- Армовані круги зі зв'язкою з синтетики і смоли
- Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
- Велика стійкість до зламу
- Макс. швидкість обертання 80 м/с
- Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413

### Універсальний



Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Вид	Максимальна частота обертів, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
125	1,0	22,23		12250	<b>0669230121</b>	100
125	1,6	22,23		12250	<b>0669230126</b>	100
180	1,8	22,23		8500	<b>0669230181</b>	25
230	1,8	22,23		6650	<b>0669230231</b>	25

### Синій для сталі



Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Вид	Максимальна частота обертів, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
125	1,0	22,23		12250	<b>0669201250</b>	100
125	1,6	22,23		12250	<b>0669201251</b>	100
180	1,8	22,23		8500	<b>0669201801</b>	25
230	2,0	22,23		6650	<b>0669202302</b>	25
230	2,5	22,23		6600	<b>0669202325</b>	25
350	2,5	25,40		4400	<b>0669203502</b>	25

## Приклади використання

