

ЗЕНКЕР

Зенкер DIN 335 тип С, Кут при вершині 90°.



Галузь застосування:

Призначена для зенкування, притуплення гострих кромоч і зняття задирок в отворах на деталях з конструкційної сталі з межею міцності 900 Н / м², чавуна, кольорових металів.



Галузь застосування:

Призначена для зенкування, притуплення гострих кромоч і зняття задирок в отворах на деталях з корозійностійких і термостійких сталей, а також на деталях з легованих і високолегованих сталей.



Галузь застосування:

Призначена для зенкування, притуплення гострих кромоч і зняття задирок в отворах на деталях з алюмінію і його сплавів, а так само на деталях з дюропластів і термопластика.



- Для конструкційних сталей (синє кільце).
- Для нержавіючих сталей (зелене кільце).
- Для кольорових металів і пластиків (жовте кільце).
- З трьома ріжучими кромками.
- DIN 335, тип С
- Покриття робочої частини: кубічний нітрид бору.
- Видалення задирок та зенкування за одну операцію.
- Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний захват в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту.

Додаткові продукти:

арт. № 0893 050 008 - 400 мл

арт. № 0893 050 009 - 5 л

03

Діаметр зенківки, мм	Для гвинтів з потайною головкою	Загальна довжина, мм	Діаметр хвостовика, мм	Арт. № синє кільце	Арт. № жовте кільце	Арт. № зелене кільце	Уп., шт
6,3	M3	45	5	0694 017 06	0694 018 06	0694 019 06	1
8,3	M4	50	6	0694 017 08	0694 018 08	0694 019 08	
10,4	M5	50	6	0694 017 10	0694 018 10	0694 019 10	
12,4	M6	56	8	0694 017 12	0694 018 12	0694 019 12	
16,5	M8	60	10	0694 017 16	0694 018 16	0694 019 16	
20,5	M10	63	10	0694 017 20	0694 018 20	0694 019 20	
25,0	M12	67	10	0694 017 25	0694 018 25	0694 019 25	
31,0	M16	71	12	0694 017 31	0694 018 31	0694 019 31	



Набір зенкерів, синє кільце, HSS Арт.№ 0694 017 01

Склад набору: Ø6,3-8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 мм



Набір зенкерів, жовте кільце, HSS Арт.№ 0694 018 01

Склад набору: Ø6,3-8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 мм



Набір зенкерів, зелене кільце, HSS Арт.№ 0694 019 01

Склад набору: Ø6,3-8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 мм

Матеріал зенківки	HSS (синє кільце)	HSS (жовте кільце)	HSS-E HSS (зелене кільце)
Оброблюваний матеріал	конструкційна сталь з границею міцності 900 Н / м ² , чавун, кольорові метали.	Алюміній та його сплави, деталі з дюропласта і термопластика.	корозійностійкі і термостійкі сталі, леговані і високолеговані сталі.
Швидкість різання, м/хв.	10 - 15	5 - 10	15 - 25
Ø, мм	n = об./хв.	n = об./хв.	n = об./хв.
6,3	500 - 800	800 - 1200	250 - 350
8,3	400 - 600	600 - 1000	200 - 250
10,4	300 - 500	500 - 700	150 - 200
12,4	250 - 400	400 - 600	100 - 150
16,5	200 - 300	300 - 500	100 - 120
20,5	150 - 250	200 - 400	80 - 100
25,0	100 - 200	200 - 300	50 - 80
31,0	100 - 150	150 - 250	50 - 60