

## ШЛАНГ НА КОТУШЦІ НАСТИННИЙ

**Практичний барабан з високоякісними поліефірним шлангом - порядок і безпека на робочому місці.**



- Міцний, закритий пластиковий корпус
- Шланг і механізм захищенні від пилу і забруднень
- Високоякісний шланг з полімеру
- Висока стійкість до масел і перепадів температур
- Легкий
- Висока пропускна здатність шланга
- Відсутність перепадів тиску
- Підвищення ефективності та зниження витрат
- Можливість монтажу на стіні, стелі або підлозі
- Універсальне застосування
- Поворотний механізм - котушка може повертатися на 180°

### Увага!

Деякі розчинники можуть пошкодити шланг.

Артикул	Різьба для приєднання	Внутрішній ø шланга	Зовнішній ø шланга	Вага	Макс. робочий тиск	Загальна довжина шланга	Термостійкість	Розміри
069901015	3/8"	9.5 мм	15 мм	7.2 кг	20 бар	15 м	-10 ... + 60 °C	367 × 191 × 367 мм
069901315	1/2"	12.5 мм	18.5 мм	8.1 кг				

### Галузь застосування

Призначений для підвищення зручності роботи з пневмоінструментом. Шланги або кабелі, що лежать на підлозі, є джерелом небезпеки і можуть стати причиною нещасних випадків. Крім того, вони частіше піддаються пошкодженням і їх доводиться замінювати на нові. Котушка з шлангом дозволяє вирішити всі ці проблеми.