

ШТУЦЕРИ




- З'єднуються або роз'єднуються миттєво.
- Універсальні у використанні.
- Герметична втулка запобігає потраплянню бруду.
- Зміцнені шплінти.
- Можна використовувати разом зі сталевими патрубками.
- Не схильні до корозії.

Компоненти з'єднання виготовлені з латуні.
Пружини та пружинні кільця виготовлені з нержавіючої сталі.


Робочий тиск: 0 - 70 бар.

Температуростійкість: від -20 ° С до + 100 ° С
Номинальний отвір dn = 7,2 мм із запірним клапаном на одному кінці.




Внутрішня різьба

A (з'єднання)	SW мм	L мм	діам. мм	Артикул
R 1/4"	22	43	27	0699 101 4
R 3/8"				0699 103 8
R 1/2"				0699 101 2




Зовнішня різьба

A (з'єднання)	SW мм	L мм	діам. мм	Артикул
R 1/4"	22	43	27	0699 111 4
R 3/8"				0699 113 8
R 1/2"				0699 111 2




Шланговий з'єднувач

A (з'єднання)	SW мм	L мм	діам. мм	Артикул
6 мм	21	60	27	0699 126
9 мм				0699 129
13 мм				0699 121 3



Розподільники двоканальні. Внутрішня різьба

A (з'єднання)	SW мм	L мм	діам. мм	Артикул
R 3/8"	22	68	25	0699 133 8
R 1/2"				0699 131 2



Розподільники трьохканальні. Внутрішня різьба

A (з'єднання)	SW мм	L мм	діам. мм	Артикул
R 3/8"	22	101	25	0699 143 8
R 1/2"			25	0699 141 2