

## ПЕРФОРАТОР І ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК ВМН 32-ХЕ



<b>Характеристики:</b>	
Номінальна напруга	230 В
Частота	50 Гц
Клас захисту	Клас захисту II
Вхід потужності	900 Вт
Вихідна потужність	550 Вт
Мін. / Макс. швидкість холостого ходу	0-760 об / хв
Мін. / Макс. швидкість впливу	0-3600 об / хв
Патрон	SDS-plus
Енергія впливу	4,2 Дж
Мін. / Макс. діаметр свердління в бетоні	6-32 мм
Мін. / Макс. рекомендований діапазон свердління для досягнення оптимальних характеристик (в бетоні)	12-24 мм
Макс. потужність буріння (об'єм) у бетоні за хвилину	75 см <sup>3</sup>
Макс. діаметр свердління порожнистого свердла в кладці	90 мм
Макс. діаметр свердління в сталі	13 мм
Макс. діаметр свердління по дереву	32 мм
Вага	4,7 кг
Довжина кабелю	4 м
<b>Артикул</b>	<b>07025432</b>

**Надійний перфोरатор з патроном SDS-plus з максимальним діаметром свердління в бетоні - 32 мм**

### **Висока швидкість свердління**

- Скорочення часу роботи
- Антивібраційна система забезпечує менший дискомфорт в процесі роботи
- Зручність роботи оператора

### **Функція довбання з великою енергією одиничного удару (4.2 Дж)**

- Відсутність необхідності використовувати додатковий відбійний молоток

### **24 осьових положень зубила**

- Плоске зубило можна розгорнути в зручне для роботи положення

### **Зниження втоми при роботі**

- Відключення функції удару
- Можливість свердління отворів в металі та дереві
- Реверс
- Плавне включення

### **Універсальне використання:**

- Свердління отворів в металі та дереві, буріння отворів і довбання в бетоні, цеглі та камені

### **Рухомий кульовий шарнір в точці підведення електричного кабелю до рукоятки**

- Знижується ризик обриву кабелю

### **Можливість швидкої заміни патрона для бурів на патрон для спіральних свердел**

