

## ЗУБИЛО ПНЕВМАТИЧНЕ



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Комплект поставки			
Мал.	Арт. №	Опис	Уп., шт.
1	0703 712 X	Зубило пневматичне DMH10	1
2	0703 712 001	Плоске зубило	
3	0703 712 002	Зубило для різання плоского металу	
4	0703 712 003	Зубило для окалини	
5	0703 712 004	Зубило-піка	
6	0703 712 005	Зубчастий різець	
7	0703 712 006	Пружина	
8	0703 712 007	Швидкознімний патрон	

Технічні характеристики												
Модель	Хвостовик, мм	Діам./хід, мм	Кіл-сть ударів в хвилину	Робочий тиск, бар	Вага, кг	Розміри, мм	Витрати повітря, л/хв.	Приєдн. різьба	Мін. діаметр шланга, мм	Рівень шуму, dB	Арт. №	Уп., шт.
DMH 10	10.2	19/67	2900	6.3	1.73	218×56×176	76.4	R1/4"	8	96.3	0703 712 1	1

Додаткові принади, що не входять в комплект поставки			
Мал.	Опис	Арт. №	Уп., шт.
-	Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1 / 4 "	0699 211 4	1
9	Насадка голчастий зачисний молоток 19 игл Ø3 мм.	0703 712 008	
-	Маслянка з різьбою 1/4 "	0699 070 314	
-	Масло для пневматичного інструмента, 1л	0893 050 5	

При роботі з даними інструментом необхідно використовувати тільки підготовлене стиснене повітря (очищене від домішок і насичене масляним «туманом»).

Дуже міцний, потужний і добре збалансований інструмент з системою погашення удару.

Ідеальний для всіх видів кузовних робіт, таких як вилучення кузовних панелей, а також для первинного видалення покриттів і поверхневого шару металу.

**DMH 10**  
Арт. № 0703 712 1

Міцний корпус з гумовими накладками на рукоятці.

Комфорт при роботі, тривалий термін служби.

Ергономічна, нековзна рукоятка, плавний хід кнопки пуску.

Комфорт при роботі, знижена стомлюваність. Сила удару плавно регулюється.

Практичний комплект поставки зубила.

Крім пневматичного зубила в пластиковому кейсі поставляються зміцнені змінні зубила з шестиграним хвостовиком, пружина, швидкознімний патрон.

У комплекті зі спеціальною насадкою інструмент може бути використаний як голчастий зачисний молоток.

Два інструмента в одному (мал. 10).

**Гарантія: 12 місяців.**

На дефекти матеріалу і виробничий брак.



10