

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ



Надійний, потужний ударний гайковерт, швидко розвиває номінальний крутний момент. Для закручування і відкручування болтів і гайок розмірами не більше M15 з використанням ударних головок. Ідеальний для шиномонтажу.

DSS 1/2" H
Арт. № 0703 736 0

Міцний і добре збалансований гайковерт з алюмінієвим корпусом.

Збалансований центр ваги і тривалий термін служби.

Гумова ергономічна рукоятка, зручний перемикач реверсу, плавний хід кнопки пуску.

Комфорт при роботі поза приміщенням - рукоятка не холодна на дотик.

Ударний механізм працює в масляній ванні.

Тривалий термін служби. Низький рівень вібрації.

Гарантія: 12 місяців.

На дефекти матеріалу і виробничий брак.

05

Технічні характеристики	
Гайковерт пневматичний ударний	DSS 1/2" H
Квадратний привід	1/2"
Робочий крутний момент*	70-470 Н·м
Максимальний крутний момент	569 Н·м
Середній робочий тиск	6.3 бар
Вага	2.3 кг
Розміри	195×64×202 мм
Середні витрати повітря	102 л/мин
Приєднувальна різьба	1/4"
Внутрішній діаметр шланга (не менш)	8 мм
Рівень шуму	92 dB(A)

* Робочий крутний момент - це момент, зазвичай досягається при нормальних робочих умовах. Він залежить від таких зовнішніх факторів як тиск повітря, діаметра шланга, забруднення і т. д.

Додаткові принади, що не входять в комплект поставки		
Опис	Арт. №	Уп., шт.
Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1 / 4 "	0699 211 4	1
Маслянка з різьбою 1/4 "	0699 070 314	
Масло для пневматичного інструмента, 1л	0893 050 5	
Набір торцевих ключів ударних	0714 13 25	

При роботі з даним інструментом необхідно використовувати тільки підготовлене стиснене повітря (очищене від домішок і насичене масляним «туманом»).



Встановити перемикач ступенів моменту в одне з положень для закручування можна за допомогою однієї руки:

- 1-ий ступінь – 70 Н·м;
- 2-ий ступінь – 120 Н·м;
- 3-ий ступінь – 280 Н·м;
- 4-ий ступінь – 470 Н·м.