

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ



Надійний, потужний ударний гайковерт, швидко розвиває номінальний крутний момент.

DSS 1/2" ST

Арт. № 0703 756 0

Компактний, добре збалансований інструмент

Збалансований центр ваги і тривалий термін служби.

Гумова ергономічна рукоятка

Комфорт при роботі поза приміщенням - рукоятка не холодна на дотик.

Ударний механізм з двома молотками

Тривалий термін служби.

Гарантія: 12 місяців.

На дефекти матеріалу і виробничий брак.

Технічні характеристики	
Гайковерт пневматичний ударний	DSS 1/2" ST
Квадратний привід	1/2"
Робочий крутний момент*	785 Н·м
Максимальний крутний момент	860 Н·м
Середній робочий тиск	6.3 бар
Вага	2.5 кг
Довжина	174 мм
Середні витрати повітря	140 л/хв
Приєднувальна різьба	1/4"
Внутрішній діаметр шланга (не менш)	9 мм

* Робочий крутний момент - це момент, зазвичай досягається при нормальних робочих умовах. Він залежить від таких зовнішніх факторів як тиск повітря, діаметра шланга, забруднення і т. д.

Додаткові принади, що не входять в комплект поставки		
Опис	Арт. №	Уп., шт.
Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 "	0699 211 4	1
Маслянка з різьбою 1/4 "	0699 070 314	
Масло для пневматичного інструмента, 1л	0893 050 5	
Набір торцевих ключів ударних	0714 13 25	

При роботі з даними інструментом необхідно використовувати тільки підготовлене стиснене повітря (очищене від домішок і насичене масляним «туманом»).