

ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ



Міцний та потужний ударний гайковерт з швидким збільшенням крутного моменту.

Ідеально підходить для складних робіт, таких як роботи по обслуговуванню вантажних автомобілів та автобусів, будівельного та сільськогосподарського обладнання, а також для промислового обслуговування і ремонту.

Технічна інформація											
Тип	Привід	Максимальний крутний момент в Нм	Середній робочий тиск в бар	Вага в кг	Розміри (Д x Ш x В) в мм	Сер. витрата повітря в л/хв.	З'єднув. різьба в дюймах	Мін. діам. шлангу в мм	Рівень звуков. тиску в dB(A)	Артикул	Уп./Шт.
DSS 1" P	1"	2,712	6.3	9.6	305 x 104 x 274.6	310	1/2"	11	93	07037760	1

DSS 1" P
Артикул 07037760

Відмінний розподіл ваги

Добре збалансований інструмент в міцному алюмінієвому корпусі

Дуже зручний і простий у використанні

Ергономічна ручка з гумовим покриттям, додаткова ручка, що обертається на 360°, просте перемикання вправо/вліво і регульований пусковий елемент.

Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій

Високоякісний та високопотужний ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном.



Додаткова ручка, що обертається на 360°



Прохідний отвір для замикаючого штифта 1"



Ергономічна ручка з гумовим покриттям, повітрязбірник обертається на 360°



Чотири рівні затягування дозволяють отримати оптимальний крутний момент

Рівень	Крутний момент затягування в Нм, прибл.
1	1287
2	1490
3	1734
4	1897



Регулювання потоку вихідного повітря на 360°

Приналежності		
Опис	Артикул	Уп./Шт.
Вставний ніпель із зовнішньою різьбою	0699 211 2	3
Спеціальне масло для пневматичних інструментів (1 л)	0893 050 5	1
Набори ударних торцевих ключів 1"	0714 15...	

При регулярному застосуванні апарат необхідно злегка змащувати кожен день за допомогою системи стисненого повітря. Рекоменується використовувати пристрій змащення масляним туманом.