

## ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧНИЙ

Призначений для виконання заклепочних робіт з використанням витяжних (тягових) заклепок.



### PNG 014

Артикул 0703 937 014

- В комплекті: мундштуки для заклепок 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" і 1/4" (2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 і 6.4 мм)

### PNG 316

Артикул 0703 937 316

- В комплекті: мундштуки для заклепок 3/32", 1/8", 5/32" and 3/16" (2.4, 3.2, 4 і 4.8 мм)

Технічні характеристики		
Модель	PNG 014	PNG 316
Макс. Ємність	1/4" (6.4 мм)	3/16" (4.8 мм)
Довжина ходу	16 мм	14 мм
Діаметр шланга з'єднання/1/4"	6 мм	6 мм
Установка сили на 6,3 бар	14,820 N	9,410 N
Об'єм колектора (клепки для заклепок)	прибл. від 100 до 200	прибл. від 100 до 200
Сліпий діаметр заклепки	2,4 - 6,4 мм	2,4 - 4,8 мм
Середня витрата повітря	113 л/хв	113 л/хв
Робочий тиск	6,3 бар (90 psi)	6,3 бар(90 psi)
Вага	2,0 кг	1,9 кг

### Переваги

- Проста конструкція для легкого технічного обслуговування
- Компактний розмір
- Матеріали, з якими застосовуються: мідь, алюміній, м'яка сталь
- Прозорий контейнер з отворами для швидкого вивільнення заклепок
- Міцний хромований сталевий ніс і курок
- Алюмінієві литі деталі
- Тривалий термін служби завдяки ефективній конструкції

05