

З'єднувач шарнірний

Для пневматичного інструмента



Запобігає вигину і скручуванню шланга

Шарнірне з'єднання дозволяє повертати з'єднувач на 180° в одній площині і на 360° в іншій

Можливість підключення манометра

Можна контролювати тиск повітря при вході в інструмент



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
З'єднувач шарнірний 1/4"	06992614	1
З'єднувач шарнірний 3/8"	06992638	

Акcesуари, що не входять в комплект поставки	Арт. №	Уп., шт.
Манометр для шарнірного з'єднувача	0699261401	1

Маслянка

Застосовується в пневмосистемах для насичення стисненого повітря розпошеним маслом в безпосередній близькості перед інструментом



1.



2.

Робочий тиск: 6 бар

Робоча температура: +5 ... +50 °C

Умовний діаметр: DN8



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Маслянка 1/4" (мал. 1)	0699070314	1
Маслянка 1/4" (мал. 2)	0709861055	
Маслянка 3/8" (мал. 1)	0699070338	

Масло

Для пневматичного інструмента



Призначене для забезпечення надійної роботи пневмоінструментів

Чудовий захист від корозії та зносу

Активно діє навіть при низьких температурах

Не містить силікону, смол і кислот

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Масло для пневматичного інструменту, 1л	08930505	1