

КЛЮЧ З ТРІСКАЧКОЮ





SW, мм	L, мм	a ₁ , мм	a ₂ , мм	Ød, мм	b ₁ , мм	Арт. №	Уп., шт.
8	140	6.6	4.4	16.0	16.7	0714 251 08	1
9	149	7.0	4.8	17.5	18.8	0714 251 09	
10	159	7.3	5.3	19.0	20.9	0714 251 10	
11	165	7.7	5.8	20.6	23.0	0714 251 11	
12	171	8.3	6.4	21.7	25.0	0714 251 12	
13	178	8.6	6.6	23.6	27.2	0714 251 13	
14	190	9.0	6.1	25.9	29.3	0714 251 14	
15	199	9.5	6.4	27.7	31.3	0714 251 15	
16	208	10.0	6.7	28.7	33.5	0714 251 16	
17	225	10.3	8.1	30.5	35.6	0714 251 17	
18	236	10.7	8.4	31.5	37.6	0714 251 18	
19	248	11.2	8.7	32.5	39.7	0714 251 19	
21	289	13.0	9.0	40.0	45.8	0741 251 21	
22	291	13.1	9.3	40.0	45.9	0714 251 22	
24	333	14.6	9.9	46.5	52.0	0714 251 24	

Метричний ключ, з різковою частиною та стандартною тріскачкою.


- Накидна частина: 12-гранна, системи POWERDRIV® з тріскачкою.
- Стандарт: DIN 899
- Матеріал: хром-ванадієва сталь.
- Поверхні хромовані, накидна і різкова частини поліровані.
- Різкова частина ключа розташована під кутом 15 ° в горизонтальній площині.

Накидна частина розташована під кутом 15 ° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях.



04

Застосування



Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5 ° у накидній частині ключа:

Надійна конструкція, що витримує високі навантаження.



Набір ключів комбінованих.

Набір	SW, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	8, 10, 12, 13, 17, 19	0714251100	1