




## КЛЮЧ З ТРІСКАЧКОЮ



**Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта.**

- Накідна частина: 12-гранна накідна частина, дрібнозуба, 72 зуба з важелем перемикавання для правого і лівого обертання
- Матеріал: Хром-ванадієва сталь
- Поверхня: Хромована, полірована
- Геометричні характеристики: Вигин головки: 15 °
- Нахил кільця 15 °
- Міцні головки для роботи у важких умовах .

Примітка

Це спеціальний інструмент, тому накідна частина використовується тільки для ослаблення болтів до певних меж.

Мульт. профіль	Можливе використання				L, мм	a <sub>1</sub> , мм	a <sub>2</sub> , мм	Ød, мм	b <sub>1</sub> , мм	Арт. №	Уп./Шт.
	Гекс/Подв. Гекс	Гекс	Зовн. ТХ	Квадрат							
в мм	в мм	в дюймах	ТХ	в мм							
6	6	-	E 8	5	115	3,9	6,55	15,8	16,4	<b>0714 256 06</b>	1
7	7	3/32"	-	-	125	3,9	6,55	16,5	16,4	<b>0714 256 07</b>	
8	8	5/16"	E 10	-	135	4,0	6,55	17,8	17,7	<b>0714 256 08</b>	
9	9	11/32"	-	-	150	4,0	7,45	19,5	20,0	<b>0714 256 09</b>	
10	10	3/8"	E 12	8	160	5,0	8,05	21,5	21,9	<b>0714 256 10</b>	
11	11	7/16"	E 14	9	170	5,5	8,55	22,0	23,9	<b>0714 256 11</b>	
12	12	15/32"	E 16	10	175	5,5	9,05	23,5	25,0	<b>0714 256 12</b>	
13	13	1/2"	-	-	180	6,3	10,05	25,0	25,9	<b>0714 256 13</b>	
14	14	9/16"	E 18	-	190	6,5	10,05	27,0	29,9	<b>0714 256 14</b>	
15	15	19/32"	-	12	200	7,0	11,05	28,5	31,1	<b>0714 256 15</b>	
16	16	5/8"	E 20	13	210	7,0	11,05	30,5	33,7	<b>0714 256 16</b>	
17	17	-	-	14	230	7,0	12,05	32,0	36,5	<b>0714 256 17</b>	
18	18	-	E 22	-	240	8,0	12,05	34,5	38,5	<b>0714 256 18</b>	
19	19	3/4"	E 24	-	250	8,7	12,95	36,5	38,7	<b>0714 256 19</b>	
21	21	13/16"	-	17	266	9,6	13,60	39,2	43,2	<b>0714 256 21</b>	
22	22	7/8"	E 26	18	286	9,6	14,40	41,5	46,2	<b>0714 256 22</b>	
24	24	15/16"	E 28	19	309	11,6	15,50	46,2	49,9	<b>0714 256 24</b>	



### Набір ключів комбінованих.

Набір	, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	8, 10, 12, 13, 17, 19	<b>071425650</b>	1