


НАБІР ЗНІМАЧІВ




Набір знімачів універсальних дозволяє отримати до шести різних 2- або 3-захватних конфігурацій. Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс, і т.п. з валів або осей. Після розвороту лапок можливо застосування в якості внутрішнього знімача.

- Вдало скомпонований набір дозволяє проводити збірку в модульній системі.
- Оптимальний вибір конфігурації знімача відповідно до виду робіт у будь-який час.
- Надійне захоплення та утримання трьома тягнучими лапами або тільки двома при роботі в обмеженому просторі.
- Подовжена і вузька геометрія гаків особливо добре підходить для роботи у важкодоступних місцях.
- Універсальне використання навіть в обмеженому просторі.
- Комплект поставки: в переносному кейсі знаходиться одна 2-х і одна 3-консольна траверси, дев'ять лапок трьох різних розмірів, один гвинт.

A, мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	B ₃ , мм	Шпindel		D, мм	E, мм	F, мм	Макс. зусилля, т	Арт. №	Уп., шт.
				Ø, мм	L, мм						
120	100	200	250	M14×1,5	140	17	27	6	3.6	2,5	0714 52 500

ЗНІМАЧ, 2 ТА 3 ЛАПКИ



Знімач з переставними лапками призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс, і т.п. з валів або осей. Лапки з двома отворами для регулювання глибини захоплення.

- Переустановлюється на різну глибину захоплення.
- Підходить для зняття дисків і коліс, встановлених на довгих валах.
- Чим вище зусилля затягування, тим сильніше кінці лапок знімача утримують заготовку.
- Гарантує надійний і безпечний процес зняття.
- Траверса і захвати штамповані.
- Гвинт нітроцементований.
- Механічно оброблені лапки захоплення надійно утримують вибоду деталь.

A, мм	B, мм	Шпindel		D, мм	E, мм	F, мм	Макс. зусилля,	Кіл-сть лапок	Арт. №	Уп., шт.
		Ø, мм	L, мм							
130	140	M14×1,5	140	17	18	11	2	2	0714 522 132	1
130	140	M14×1,5	140	17	18	11	2	3	0714 523 132	
200	210	M18×1,5	200	19	25	16	3	5	0714 522 202	
200	210	M18×1,5	200	19	25	16	3	7.5	0714 523 202	
250	260	G5/8"	250	24	32	18	3.5	8	0714 522 252	
250	260	G5/8"	250	24	32	18	3.5	12	0714 523 252	