

Самовулканізуюча стрічка



Застосування:

- Герметизація шлангів та труб
- Аварійна герметизація паливних шлангів
- Ізоляція електричних з'єднань

- Відмінні ізолюючі властивості та водостійкість
- Висока еластичність
- Напруга пробою 20 кВ/мм²

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	19	0,8	10	1985077120	1/10

Флісова стрічка



Застосування:

Захист кабелів, ліній проводів та шлангів в автомобільній та електротехнічній промисловості, а також на будівництві

- **Тонка і гнучка** - ідеальний захист, підходить для вузьких радіусів
- Дуже хороша хімічна стійкість


Матеріал: швейний фліс з поліестеру

Температурна стійкість:

від -40 °C ...+ 105 °C

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	19	0,8	10	0771100219	1/10

Поліестерова стрічка



Застосування:

Для зв'язування і стяжки джгутів проводів, в тому числі за наявності високих температур

- Стійкість до розриву і стирання

Матеріал: поліестер

Температурна стійкість:

від -40 °C... + 150 °C

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	19	0,27	25	0771100119	1/10