

## Клей для вітрового скла EXPERT

Для клеївки вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів



### Галузь застосування:

Застосовується для клеївки лобового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів

### Широкий діапазон застосування

Підходить для скла з вбудованими антенами (наприклад, таких автомобілів, як Audi, BMW, Mercedes-Benz і т.п.)

### Запобігає контактній корозії

Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ та ін.)

### Схвалений виробниками автомобілів

Протестований на безпеку. Протестований в Німеччині по TUV (FMVSS 208/212)

01

### Технічні характеристики:

Хімічна основа	однокомпонентний поліуретан
Колір	чорний
Міцність на розрив	11 МПа
Міцність зсуву на розрив	4 МПа
Час утворення плівки	25 хв
Щільність / Стан	1,18 г/см <sup>3</sup> / при +20°C
Температура застосування	+10°C ... +40°C
Температуростійкість	-40 ... +120°C
Термін зберігання	15 місяців / при +5°C до +35°C

Об'єм, мл	Ємність	Арт. №	Уп., шт.
310	картридж	<b>0890023702</b>	1/12

### Спосіб застосування:

Очистити клейові поверхні (вікно і корпус), дати їм провітритись протягом 5 хвилин. Нанести варіопраймер тонко на клейову поверхню скла і зачекати протягом 10 хвилин. Нанести клей вертикально керованим пістолетом, починаючи з нижнього краю скла. Якщо час між обрізкою клейової намистини і нанесенням клею перевищує 8 годин, рекомендується активувати зрізану клейову намистину варіопраймером

## Набір для клеювання скла EXPERT

Високомодульний однокомпонентний набір для клеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів



### Галузь застосування:

Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки

- Легко видавлюється
- З надійним закриттям знімного картриджа
- Без розчинників і ПВХ
- Легке зняття пломби
- Відмінна стабільність
- Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.)

### Доведена безпека.

Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208/212

**Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів)**

Склад набору	Арт. №	Уп., шт.
Клей "EXPERT"	0890023702	<b>0890023703</b> 1
Варіопраймер	0890024021	
Вовняний тампон для нанесення праймера	0891650	
Сопло для нанесення на скло	0891023001	