

СПРЕЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИХ ГРУП



Спрей для контактів

Усуває перешкоди в системі запалювання і електроланцюгах.

Ємність	Арт. №	Уп., шт.
300 мл	0890 100	1/12

Галузь застосування:

Застосовується для запобігання збоїв і перешкод в електроланцюгах, викликаних підвищеною вологістю. Очищає електричні контакти, реле, розподільні пристрої й т.п. без пошкодження електроізоляційного лаку. Витісняє вологу і створює водовідштовхувальну плівку.



Контакт SL

Прозорий захисний лак. Захищає електричні контакти, перемикачі та електротехнічні деталі.

Ємність	Арт. №	Уп., шт.
200 мл	0893 70	1/12

- Запобігає або усуває короткі замикання в котушках і трансформаторах.
- Ізолює і захищає від корозії контакти акумулятора.
- Ізолює від проникнення вологи.
- Захищає від рідких кислот, лугів та атмосферного впливу.
- Зчіплюється з металами, наприклад, з міддю, латунню, сталлю, хромом і алюмінієм, а також з пластмасою, шкірою, деревом і картоном.

Спосіб застосування:

Нанести засіб на деталь, дати їй висохнути до приведення електричної системи в дію.



Контакт SW

Спеціальний очищаючий спрей. Для очищення всіх видів електричних контактів.

Ємність	Арт. №	Уп., шт.
200 мл	0893 65	1/12

- Видаляє залишки каніфолі.
- Очищає сильно забруднені деталі.
- Не агресивний по відношенню до пластика та інших матеріалів.
- Широка галузь застосування: електричні частини й елементи, друковані плати, реле, клемні колодки.

Спосіб застосування:

Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде приведена в дію.



Контакт OL

Розчинник окислів. Для очищення всіх видів електричних контактів.

Ємність	Арт. №	Уп., шт.
200 мл	0893 60	1/12

- Видаляє окисли і шари сульфідів, смоли, масло і бруд.
- Покращує провідність з'єднання.
- Усуває потріскуючі шуми.
- Не агресивний до звичайних конструкційних матеріалів.
- Не містить галогенів.

Спосіб застосування:

Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде приведена в дію.



Контакт OS

Запобігає окисленню контактів.

Ємність	Арт. №	Уп., шт.
200 мл	0893 61	1/12

- Довгий захист від окислення, що відбувається в результаті нагрівання.
- Прекрасне мастило для дрібних деталей.
- Видаляє бруд, смоли, каніфоль, масло і металеві відкладення.