

## ГЕРМЕТИК ДЛЯ СКЛА, ЩО ВИДАЛЯЄТЬСЯ



Для зовнішньої герметизації скла автомобіля, вантажівок, автобусів.

Прекрасна сумісність з різними матеріалами.

Не руйнує пофарбовані, гумові і хромовані поверхні.

Термостійкість: від  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Стойкість до води і лужних розчинів.

Не стає крихким з часом.

Колір: чорний.

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Картуш	310	0890 100 043	1/12

### Галузь застосування:

Чорна, ущільнювальна маса, яка легко наноситься, для герметизації лобових, задніх і бічних стекол між склом і гумовим профілем, а так само, між гумовим профілем і кузовним пазом. Надлишок матеріалу через короткий час після висихання можна буде видалити разом із кузовною ущільнювальною стрічкою або пофарбувати без неї.

## ЗОНД ДЛЯ ВВЕДЕННЯ СТРУНИ



Застосовується для вставки струни, наприклад, арт. № 0891 656, в клеювальний склад вітрового скла при його заміні в автомобілі.

- Довжина: 155 мм

Арт. № 0715 58 27

## НІЖ ШАБЕРНИЙ



Застосовується для видалення засохлих залишків фарби, поліуретанової піни, герметиків зі скляних і пластикових поверхонь.

- Рукоятка: пластик.
- Змінне лезо: арт. №715 66 02.

Арт. № 0715 66 08