

ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖУ ГЛУШНИКА



Високоякісна термостійка паста на основі силікату натрію для монтажу вихлопних систем.

- Продукт готовий до застосування.
- Швидко висихає.
- Прекрасно герметизує.
- Немає необхідності застосовувати зварювання.
- Паста набуває твердості металу при нагріванні вихлопними газами.
- Термостійкість до + 700 ° С.
- Стійкість до ударів і вібрації.
- У з'єднаннях не виникає корозія, що полегшує демонтаж.
- Не містить азбесту.

Колір	Ємність	Вага, гр	Артикул	Уп., шт
Сірий	Тюбик	140	0890 100 045	12

Технічні характеристики	
Хімічна основа	силікат натрію
Густина при 20 °С	1.71 г/мл
Вміст твердих частинок (по масі)	64%
Термостійкість	до +700 °С
Значення рН	10.5-12

Галузь застосування:

Використовується для герметизації з'єднань труб нових вихлопних систем. Для усунення пробіи, пригорання, тріщин в глушниках, резонаторах, трубах, каталітичних конверторах автомобілів.

Спосіб застосування:

Оброблювані поверхні слід ретельно очистити від іржі, бруду і пилу і знежирити їх. При необхідності пористі поверхні попередньо змочити водою. Нанести пасту рівним шаром на зовнішню і внутрішню поверхні з'єднуваних труб, затискачів і патрубків. З'єднайте труби так, як вони будуть використовуватися надалі. Після цього включіть двигун на 20 хв для висихання засобу. Надлишки незастигшої пасту можна видалити водою, затверділа паста видаляється лише механічно.

Увага!

При роботі з пастою дотримуйтесь вимог безпеки! При тривалому впливі високої температури можлива зміна кольору.