

ОЧИСНИК MULTI



Галузь застосування:

Призначений для очищення і знежирення в процесі складання та обслуговування машин, агрегатів та інструментів в харчовій, фармацевтичній і целюлозно-паперовій промисловості, а також в областях, де небажано застосовувати легкозаймисті очисники.

Спосіб застосування:

Нанести на попередньо очищенну поверхню з відстані близько 20 см.

Увага:

При дуже близькому контакті з продуктами в технологічному процесі намагатися наносити мінімальну кількість очисника.

Для очищення та тимчасового змащення деталей і вузлів машин в харчовій, фармацевтичній, поліграфічній та текстильній промисловості.

Схвалено NSF H1 (Міжнародна організація для контролю і реєстрації засобів, використовуваних у сфері виробництва харчових продуктів).

Може бути використаний в харчових технологічних процесах.

01
Володіє хорошиими очисними і знежирюючими характеристиками.

Видаляє масла, смоляний наліт і залишки силікону.

Відсутні такі символи, як Xi, Xn, F, F + або N.

Можна застосовувати в областях, що вимагають безпеки по відношенню до здоров'я людини та екології.

Хороша сумісність з матеріалами.

Не містить ацетону.

Не містить АOX і силікону.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
400 мл	0890 109 6	12

Технічна характеристика:

Хімічна основа:	аліфатичні вуглеводні
Колір:	безбарвний
Густина при 20 °C:	0,77 г/мл
Температура спалаху:	+40 °C



NSF H1 registered
(No.: 135926) відповідає
вимогам USDA 1998 H1.