

ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖУ КОЛІС



Колір	Ємність	Вага	Артикул	Уп., шт.
Чорний	Банка	5 кг	0890 124 1	1

Галузь застосування:

Засіб дозволяє легко, якісно і надійно монтувати безкамерні шини різних транспортних засобів.

Спосіб застосування:

Перед установкою нової шини ретельно очистити обідок і видалити всі залишки старої пасти в області бортів шини. В якості очисника рекомендується використовувати очисник агрегатів арт. № 089010810. Поржавілі ділянки зачистити за допомогою металевої щітки. Нанести пасту рівномірним шаром по краю ободків за допомогою кисті або губки, після чого робити монтаж на шиномонтажному стенді.

Технічні характеристики:

Консистенція	пастоподібна
pH-фактор	5.5-6.0
Робоча температура	-15...+40 °C
Температура спалаху	> 100 °C
Густина при +20 °C	1.04 г/см ³
Термін придатності	24 місяці
Сумісність з матеріалами	гума / сталь, гума / легкий метал, гума / пластик

Для шин легкових автомобілів, вантажівок і мотоциклів.

Високоякісне мастило.

Полегшує монтаж шин. Зменшує знос обладнання для монтажу шин. Захищає борт шини і обідок диска. Забезпечує краще центрування шини на диску.

Міцна монтажна плівка.

Низька витрата завдяки помірному застосуванню матеріалу. Не розбризкується при фіксації шини на ободі.

Малий час висихання.

Швидке схоплювання між ободком і бортом через короткий час після монтажу. Зниження часу на балансування. Знижуються витрати на обслуговування балансувального обладнання.

Засіб застосовується при обслуговуванні гоночних автомобілів.

Зберігає гуму піддатливою і гарантує довготривалу герметичність між краями шини і диска. Захищає від іржі. Запобігає прилипанню шини до диска.

pH-нейтральна.

Немає агресивного впливу на гуму або диск. Не подразнює шкіру і не є небезпечною для навколишнього середовища.

Без шкідливих розчинників.

Зберігає краї шини гнучкими і придатними до роботи під час їх зберігання влітку і взимку.

Не містить силікон.