

Добавка літня в склоомивач

Концентрована добавка 1:100



Галузь застосування:

Призначений для додавання в бачок омивача легкових і вантажних автомобілів

Містить спеціальні миючі присадки.

Усуває відблиски і масляну плівку. Усуває прилиплих комах та інші забруднення. Забезпечує кришталеву чіткість огляду. Запобігає появі подряпин.

Забезпечує хорошу видимість

Не залишає розводів, не створює відблиску. Підвищує рівень безпеки руху.

Сумісний з суміжними матеріалами

Не впливає на полікарбонатне скло. Не пошкоджує фарбу, гуму і пластик. Зменшує знос щіток.

Колір: помаранчевий

Запах: персика

Спосіб застосування:

Відвинтити ковпачок і вилити вміст флакона в бачок омивача лобового скла або фар.

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Флакони	32 мл	0892333	25/100

Очисник смол



Галузь застосування:

Видаляє плями смоли, асфальту і захисних мастик з лакованих, хромованих і скляних покриттів. Можна застосовувати також для тканинних поверхонь.

Засіб для розчинення смоли і бітуму

Потужна дія розчинника

Видаляє стійкий бруд.

Емульгуючий ефект

Легко змивається.

Спосіб застосування:

Розпилити або нанести за допомогою вологої тканини на забруднену поверхню, дати увібратися і видалити ганчіркою або губкою.

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	300 мл	089026	1/12

Детектор витоків рідини



Галузь застосування:

Підходить для усунення витоків масла, палива та води в кузові, радіаторі, блоці двигуна, картері коробки передач, гідропідсилювачі керма, паливопроводах, трубках, насосах, ущільнювачах дверей, вікон та багажника.

Швидкосохнучий порошковий спрей для виявлення витоків у системах з рідиними

Без жиру та силікону

Спосіб застосування:

Нанести тонкий шар на підозрілі ділянки. Після того, як розчинник випарується, будь-які витоків рідини будуть позначені видимими змінами на поверхні.

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	400 мл	0890200400	1/12



Увага!

Використовувати в приміщеннях з вентиляцією. Не вдихати аерозолі, використовувати захисну маску.