

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСИ UNIVERSAL



Двокомпонентний клей для пластмаси системи Replast Easy.

Підходить практично для всіх видів пластику.

Не потрібно великого асортименту клею. Використовується для ремонту та структурного склеювання.

Для нанесення застосовується спеціальний пістолет арт. № 0891 893 485 і змішувальна трубка арт. № 0891 486 для клею.

Оптимальне змішування клею при мінімальних витратах. Мінімальні втрати клею.

Швидке затвердіння.

Подальша обробка можлива через мінімальну кількість часу.

Чудова хімічна стійкість.

Стійкий до багатьох рідин: бензину, масел (наприклад, етилацетат) і т.п.

Не містить розчинників.

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Подвійний картуш	50	0893 500 4	1
Змішувальна трубка		0891 486	25

Технічні характеристики	
Хімічна основа	двокомпонентний поліуретан
Колір	чорний
Робоча температура	+15...+25 °C
В'язкість	18000 мПа·с
Щільність при 20 °C	1.25 г/мл
Твердість по Шору, шкала D	69
Межа міцності на розрив (ASTM D-638)	26 МПа
Межа міцності на зсув (EN 1465)	20 МПа
Розтягування при розриві	63%
Оптимальний проміжок	0.5...2 мм
Максимальний проміжок	5...7 мм
Тривалість обробки	7 хв
Можна використовувати через	15 хв
Повне затвердіння через	30 хв
Остаточна міцність через	1 година
Термостійкість	-30...+100 °C, короткочасно до 150 °C