

ОЧИСНИК САЖЕВОГО ФІЛЬТРУ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ



Очищувач, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажевого фільтра

Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з сажевого фільтра

Дизельний сажевий фільтр не треба знімати для очищення

Сприяє економії коштів за рахунок усунення необхідності в установці нового сажевого фільтра (в залежності від стану сажевого фільтра)

Незаймистий

Нейтральна беззольна формула, без вмісту металу

Випаровування без утворення осаду

Продукт	Об'єм	Артикул	К-ть, шт.
Балон	400 мл	5861 014 500	1/12
Зонд для розпилення	-	0891 564	1

Галузь застосування:

Використовується для відновлення номінального поглинання сажевим фільтром в разі блокування роботи через його забруднення. Також може застосовуватися в якості превентивного заходу, якщо плануються жорсткі умови водіння.

Спосіб застосування:

Зняти датчики температури і тиску перед сажевим фільтром (якщо немає датчиків, зняти сам фільтр). Розпорошити засіб в отвори датчиків (по 5-10 с). Для розпилення використовується зонд арт. 0891564 (не входить в комплект). Після цього необхідно провести тест-драйв не менше 20 хв. Якщо відсутня можливість тест-драйву, необхідно регенерувати фільтр за допомогою тестера.

Технічна інформація	
Колір	Рожевий
Запах / аромат	Амінний
Густина при 20°C	1,01 г / см ³
Значення pH	11.47

Зонд для розпилення

Артикул 0891 564

