

ОДНОКОМПОНЕНТНА МОНТАЖНА ПІНА PURLOGIC DUO

Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону)



Комбінований клапан з можливістю застосування як з пістолетом-дозатором, так і з трубочками для піни

- Сірий колір для різноманітних сфер застосування
- Кращі термо- та звукоізоляція в порівнянні з мінеральною ватою, пробковим деревом або скловолокном
- Відмінна структура піни
- Швидке твердіння
- Стійка до старіння та розкладання
- Стійка до великої кількості розчинників, фарб та хімічних речовин
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання
- Повинна бути захищена силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком

Хімічна основа	поліуретан
Колір	сірий
Температура монтажу	-5°C...+35°C
Затвердіння поверхневої плівки через	10 хв.
Можна різати через	45 хв.
Повна пружність через	24 год.
Щільність	15...25 кг/м ³
Коефіцієнт теплопровідності	0,036 Вт/м·К
Клас будівельних матеріалів	В3 згідно DIN 4102-1
Термостійкість (довготривала)	-40°C...+90°C
Термостійкість (короткотривала)	-40°C...+130°C
Температура зберігання	+10°C...+30°C
Термін зберігання	12 міс.

Об'єм балону	Колір	Орієнтовний вихід піни	Артикул
750 мл	сірий	47 л	0892 142 105

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ PURLOGIC® PREMIUMPRESS




reddot award 2017
winner

- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

Матеріал	Вага	Довжина	Артикул
скловолокно	524 г	350 мм	0891 152 600