

ГЛЯНЦЕВЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ



Дає надійний і тривалий захист при дуже простому способі застосування.

Захист лакофарбового покриття від бруду, солі, дорожніх реагентів, сонячних променів, піску.

Підсилює блиск.

Значне поліпшення зовнішнього вигляду транспортного засобу.

Створює захист терміном до 18 місяців.

У склад продукту входить епоксидна смола.

Очищає, видаляє плями мазуту і вуличний бруд.

Можлива ручна і машинна обробка.

Ємність	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Флакони	250 мл	0893 012 6	1/24

Галузь застосування:

Застосовується для довгострокового захисту лакофарбового покриття від агресивного впливу зовнішнього середовища.

Спосіб застосування:

Поверхня повинна бути чистою і сухою. Рівномірно нанести засіб на лакофарбове покриття автомобіля за допомогою губки. Почекати протягом 40 хвилин. Відполірувати засіб за допомогою мікрофібри вручну або м'яким полірувальним колом за допомогою полірувальної машинки. Не мочити протягом 12 годин!

Увага!

Не використовувати на гарячих поверхнях, на прямому сонячному світлі або на морозі! Не допускати замерзання! Не застосовувати для пластика!