

СПРЕЙ-МАСТИЛО ДЛЯ ЗАМКІВ



Галузь застосування:

Догляд за замками всіх типів. Запобігає замерзанню замка при обробці перед мийкою автомобіля.

Застосування:

Вставте капілярну трубку в щілину і розпиліть всередину замка.

Примітка:

Не використовуйте в поєданні з графітовою пудрою.

Мастило для замків.

Чудова проникаюча здатність гарантує ефективне витіснення вологи.

Запобігає замерзанню замків взимку.

Містить антикорозійні добавки.

Ефективний захист механізму замка.

Не містить смол і кислот.

Не впливає на чутливі елементи.

Не містить силікон.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
50 мл	0893 052	6/24

Технічна характеристика:

Хімічна основа:	мінеральне масло
Колір:	яскраво-коричневий
Температура спалаху:	-26 °C
Густина при +20°C:	0.71 г/см³

СПРЕЙ-МАСТИЛО СЕРВІСНЕ



Галузь застосування:

Для змащування шарнірів, петель, патронів для перфораторів, замків та ін.

Застосування:

Вставте капілярну трубку в отвір і розпиліть всередину замка.

Мастило для технічного обслуговування.

Високоефективні присадки захищають від зношування і гарантують зниження тертя.

Запобігає замерзанню замків взимку.

Хороша проникаюча здатність.

Зберігає хорошу рухливість дверних і віконних петель. Змащує і захищає деталі точних механічних пристрій.

Не містить смол і кислот.

Вміщені в масилі компоненти не руйнують виріб.

Не містить силікон.

Підходить для використання в якості рушничного масила.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
50 мл	0893 051	12

Класифікація масила:

- масло густе масло паста сухе масло інгібітор корозії

Дана інформація - це найкращі рішення, засновані на нашому досвіді. Ми завжди рекомендуємо Вам проводити власні тестування.