

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛЕЙ EXTRA



### Галузь застосування:

#### Склеює:

- Дерево, ДВП, тверді покриття і декоративні панелі.
- Ламінат (резопал, дюропал, ультрапал).
- Пластикові плити.
- Тверді ПВХ, ПММА, поліестер, поліамід, полікарбонат.
- Поліуретан і твердий спінений каучук, повсть, текстиль, шкіру, скло, свинець, метал, бетон і т.д.
- Гладкі поверхні повинні бути злегка зашліфовані.
- Нанести клей тонким шаром на обидві склеювані поверхні, дати підсохнути і щільно притиснути їх один до одної.

**Не склеює стиропор, ПЕ, ПП, м'який ПВХ.**

**Контактний клей на основі неопрену.**

**Не містить толуолу.**

Істотно знижується ризик заподіяння шкоди здоров'ю.

**Широка галузь застосування.**

Практично всі матеріали можуть бути з'єднані один з одним.

**Легко наноситься на склеювані поверхні.**

Може бути легко нанесений на поверхні за допомогою щітки або лопатки з зубчиками.

**Стійкий до старіння.**

Гарантоване склеювання на багато років.

**Хороша еластичність.**

Компенсує рухливість металів.

**Стійки до кислот та лугів, води та спирту**

### Технічні характеристики:

Хімічна основа:	неопрен
Колір:	світло-коричневий
Вміст твердих частинок:	25%
Час для нанесення:	15 хв. при +20 °С
Максимальна міцність:	через 72 години
Наносити при температурі:	+15...+25 °С
Термостійкість :	-20...+125 °С
Витрати клею:	200-300 г/м <sup>2</sup>
Необхідні зусилля при склеюванні:	7-8 Н/мм <sup>2</sup>
Термін зберігання:	12 місяців

### Додаткові продукти:

Шпатель для клею **арт. № 0891 185.**

Пензель для клею **арт. № 0693 043 30.**

Ємність	Вміст	Артикул	Уп., шт
Тюбик	65,5 мл / 58 г	<b>0893 100 021</b>	12
Тюбик	185 мл / 163 г	<b>0893 100 022</b>	12
Банка	730 мл / 650 г	<b>0893 100 023</b>	12
Каністра	4600 мл / 4,25 кг	<b>0893 100 024</b>	1