

## Зварювальний спрей керамічний, НР



### Галузь застосування:

Керамічне покриття для поверхонь і з'єднань, які повинні бути зварені

Підходить для різних матеріалів, таких як сталь, конструкційна сталь, нержавіюча сталь, алюміній і кольорові метали

**Високопродуктивний зварювальний спрей за керамічною технологією, сумісний з процесами зварювання MIG/MAG, плазми, лазера та робота**

- Запобігає налипанню зварювальних бризок
- Подовжує термін служби зварювальних аксесуарів
- Подовжений час захисту зварювальних пальників
- Економія продукції
- Поверхня швидко висихає, не потребує тривалого очікування

### Не стікає

- Можливе вертикальне нанесення

### Не містить силікону

### Технічні характеристики:

Колір	Білий (базовий матеріал)
Контейнер	Аерозоль
Хімічна основа	Суміш нафтових продуктів, розчинник
Густота	0,64 г/мл при +20 °С
Значення рН	7.5
Термін придатності від виробництва	60 місяців

Об'єм	Арт. №	Уп., шт
400 мл	<b>0893102600</b>	1

### Спосіб застосування:

Енергійно струсити протягом 30 секунд і зняти кришку з банки. Розібрати насадку паяльника, розпорозити на контактну насадку, дифузор сопла та тримач сопла та повторно зібрати насадку. Нанести засіб зовні насадки