

## МОНТАЖНЕ СПРЕЙ-МАСТИЛО



Об'єм	Артикул	Уп., шт
300 мл	0893 850	6


### Галузь застосування:

Змащування нового обладнання, направляючих, різбових шпindelів, шлицових валів, важконавантажених зубчастих передач, черв'ячних передач і механічних коробок передач, зубчастих коліс і зубчастих рейок, а також для хімічних апаратів. Для підшипників ковзання, підданих значним температурним і поверхневим навантаженням, для посадки з натягом на вали або у втулки підшипників, шківів, коліс, фланців і шпильок; фітингів (золотникових клапанів, кранів, вентилів). Для глибокої витяжки, свердління і різання. Для різучого, ударного і гнучого інструменту.

### Високопродуктивний мастильний матеріал для складання механізмів.

- Шар сухого мастила знижує тертя, запобігає термічному схоплюванню, захищає від зносу і гарантує готовність до аварійного пуску.
- Стійке до тиску аж до значення границі текучості усіх відомих металів.
- Стійке до води, солоної води, кислот і лугів.
- 60% сухої складової мастила стійке до бензину, дизельного палива і т.д.
- Термічно стабільне від -35 ° C до + 450 ° C, при малому контакті з повітрям (різбові з'єднання) до + 630 ° C.

## МОНТАЖНА ПАСТА



Об'єм	Артикул	Уп., шт
100 мл	0893 104 1	12

### Високопродуктивний мастильний матеріал для складання механізмів.

- Пружини, гальмівні деталі, підшипники, відкриті зубчасті колеса, кермові механізми.
- Пристрої переключення, приводи.
- Механізми вікон, дверні петлі, манжети, наличники, напрямні.
- Термічно стабільна до + 250 ° C

## СПРЕЙ-МАСТИЛО ДЛЯ ФОРМ



Об'єм	Артикул	Уп., шт
400 мл	0890 50	12

### Технічні характеристики:

Хімічна основа:	мінеральне масло
Колір:	безбарвний
Робоча температура:	до +120 ° C
Густина при +20° C:	0,594 г/см <sup>3</sup>

### Для термопластиків і дюропластиків.

- Застосовується при температурах до +120° C.
- Значно знижує відходи матеріалів.
- Не завдає шкоди здоров'ю.
- Легко змивається.
- Деталі складної форми, виробі з різьбою можуть надалі фарбуватися і покриватися металами.
- Легко видалюється з готових деталей.
- Не містить силікон.