

АДГЕЗИВНЕ МАСТИЛО HNS® 6000 PLUS

Високоєфективне мастило для екстремальних швидкостей



Галузь застосування:

Для професійного використання з найменшими допусками, точними деталями або навіть з високими температурними навантаженнями, такими як підшипники, ланцюги, шарніри, пружини, ковзаючі рейки або троси Боудена

Універсальне, синтетичне високоєфективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору
Висока здатність до повзучості та ефективний захист поверхні

- Низька в'язкість забезпечує надзвичайну легкість руху та знижує тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях
- Відмінні проникаючі властивості забезпечують глибоке змащення та захист
- Створюється ефективний захист поверхні від зносу та корозії

Надійний захист від зносу

Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстремальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я

Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без n-гексану

Спосіб застосування:

Добре струсити балон перед використанням. Попередньо ретельно очистити деталі, що підлягають обробці. Потім розпилити на очищену поверхню

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Синтетичне масло
Масляна основа	Синтетика
Колір	жовтуватий
Густина основи при +20°C	0,834 г/мл
Діапазон робочих температур	від -40°C до +180°C
Кінематична в'язкість базової олії	31 мм ² /с
Термін придатності	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
400 мл	0893106202	1/12