

АДГЕЗИВНЕ МАСТИЛО NNS® 2000 PLUS

Стойке до високого тиску мастило з відмінними властивостями адгезії



Галузь застосування:

Для професійного використання з навантаженнями: під високим тиском, силою виштовхування або застосуванням над головою, таким як троси Боудена, болти, шарніри, петлі, направляючі, зірочки, зубчасті рейки або відкриті шестерні

Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору
Надзвичайна адгезія та стійкість до тиску

Надзвичайно хороша адгезія безпосередньо під час розпилення

Запобігає утворенню крапель і забрудненню, в той же час має надзвичайну стійкість до тиску

Надійний захист від зносу

Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстремальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я

Ідеально підходить для харчової промисловості

Не містить мікропластику

Без силікону, смол та кислот, без n-гексану

Спосіб застосування:

Добре струсити балон перед використанням. Попередньо ретельно очистити деталі, що підлягають обробці. Потім розпилити на очищену поверхню

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Синтетичне мастило
Масляна основа	Синтетика
Колір	Білий
Густина основи при +20°C	0,855 г/мл
Діапазон робочих температур	від -40°C до +180°C
Кінематична в'язкість базової олії	612 сСт
Опір проти	Вода Солона вода Слабкі луги Слабкі кислоти
Термін придатності	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
400 мл	0893106203	1/12